

# PANTUM

The New Era for Printing



Model	P3305DN
<b>Nyomtatási Funkciók</b>	
Nyomtatási technológia	Monokróm lézer
Nyomtatási sebesség	33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter)
Idő az első nyomtatásig	Kevesebb mint 8.2 másodperc
Havi terhelhetőség	80.000 oldal
Ajánott havi terhelés	1.000-től 10.000 oldalig
Processzor teljesítmény	350 MHz
Memória	256 MB
Felbontás(dpi)	1200x600dpi
Emuláció	PCL5e, PCL6, PS, PDF
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
Kezelőfelület	Kétutas LCD
NFC	Nincs
<b>Papírkezelés</b>	
Bemeneti kapacitás	250 lap
Többfunkciós tálca	1 lap
Kimeneti kapacitás	120 lap (A4/70g)
Papír típusok	Hagyományos papír, Vastag papír, Vékony papír, Kartonpapír, Írásvetítő fólia, Címke
Papírméret	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Papír súlya	Bemeneti tálca: 60-105g/m <sup>2</sup> Többfunkciós tálca: 60-200g/m <sup>2</sup>
<b>Általános Tulajdonságok</b>	
Méretek ( SZÉ×Mé×Ma)	354x334x232mm (13.9x13.1x9.1in)
Súly (toner cartridge nélkül)	6.8kg (15lb)
Üzemelési hőmérséklet	10–32°C (50–95°F)
Üzemelési páratartalom	20%–80% RH
Áramforrás	AC100-127V, 50/60Hz(±2Hz) , 9A AC220-240V, 50/60Hz , 4.5A
Hangnyomásszint	Nyomtatás: ≤52dB(A) Készenlét: ≤30dB(A)
Áramfogyasztás	Nyomtatás: 550W, Készenlét: kevesebb mint 50W, Alvó üzemmód: kevesebb mint 2W
Operációs rendszerek	Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10 ( 32/64 bit); Mac OS 10.7 ~ 10.13; Linux : Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 ( 32/64 bit )
Szabványos csatlók	High-speed USB2.0; Ethernet : IEEE 802.3 10/100Base-Tx
<b>Kellékanyagok</b>	
Kellékanyag típus	Különálló dob és toner
Kezdő toner kapacitás(1)	TL-425H ( 3.000 oldal )
Kezdő dobegység élettartam(2)	DL-425X ( 25.000 oldal )
Toner kapacitás (1)	TL-425H ( 3.000 oldal )
	TL-425X ( 6.000 oldal )
	TL-425U ( 11.000 oldal )
Dobegység élettartam (2)	DL-425X ( 25.000 oldal )
Jegyzetek:(1)Toner oldalkapacitás az ISO 19752. szabványnak megfeleltetett.	
(2)A dob élettartam kalkulációja folyamatos, egyenként 3 oldal A/4-es és 5%-os oldallefedettségű nyomtatási feladat elvégzése alapján történt. A tényleges élettartam függ a nyomtatási környezettől és a felhasználói szokásoktól.	

Viszonteladói nettó ár:

**50 400 FT**