

PANTUM

The New Era for Printing



Model	M7100DW
Nyomatási Funkciók	
Nyomatási sebesség	33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter)
Felbontás(nyomatás,másolás,szkennelés) (1)	Nyomatás: 1200 x 1200 dpi; Másolás: 600 x 600 dpi; Szkennelés: síkágyról 1200x1200dpi
Idő az első nyomtatásig	Kevesebb mint 8.2 másodperc
Havi terhelhetőség	60.000 oldal
Ajánlott havi terhelés	750-3.500 oldal között
Processzor teljesítmény	525 MHz
Memória	256 MB
Emuláció	PCL5e, PCL6, PS, PDF
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
Hálózati kapcsolat	Van
Wi-Fi	Van
NFC	Van
Másolási Funkciók	
Másolási sebesség	33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter)
Idő az első másolásig	Síkágyról: kevesebb mint 10 másodperc; Dokumentum adagolóból: Kevesebb mint 11 másodperc
Nagyítás	25% - 400%
Maximális másolási kapacitás	1 - 99 oldal
További funkciók	Személyi igazolvány másolás, Vénymásolás, 2 vagy 4 oldalas nyomtatás egy oldalra, Klónozásos másolás, Poszter másolás, Egyénvezérelt kétoldalas másolás, Másolássűrűség vezérlés
Szkennelési Funkciók	
Szkennelési sebesség	24 lap/perc (A4) / 25 lap/perc (Letter)
Max. szkennelési méret	Síkágyról: 216 x 297 mm / Dokumentum adagolóból: 216 x 356mm
Funkcionalitás	Email-be olvasás, PC-re olvasás, FTP-re olvasás, USB eszközre olvasás, iOS/Android eszközre olvasás
Színes szkennelés	Van
Dokumentum adagoló kapacitás	50 lap
Papírkezelés	
Bemeneti kapacitás	250 lap
Többfunkciós tálca	1 lap
Kimeneti kapacitás	150 lap (A4/70g)
Papír típusok	Hagyományos papír, Vastag papír, Vékony papír, Kartonpapír, Írásvetítő fólia, Címke
Papírméret	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Papír súlya	Bemeneti tálca: 60-105g/m ² Többfunkciós tálca: 60-200g/m ²
Általános Tulajdonságok	
Méret (SZÉ×Mé×Ma)	415 x 365 x 350mm
Súly (toner cartridge nélkül)	10.46kg
Üzemelési hőmérséklet	10-32°C (50-95°F)
Üzemelési páratartalom	20%-80% RH
Áramforrás	110V-os Modell: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A
	220V-os Modell: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A
Hangnyomásszint	Nyomatás: ≤52dB(A) Másolás: ≤54dB(A) Szkennelés: ≤52dB(A) Készenlét: ≤30dB(A)
Áramfogyasztás	Nyomatás: 550W, Készenlét: kevesebb mint 50W, Alvó üzemmód: kevesebb mint 2W
Operációs rendszerek	Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / ;
	Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit);
	Mac OS 10.7~10.13;
	Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (32/64 Bit);
	iOS 7.0 vagy újabb; Android 4.4 vagy újabb
Szabványos csatlók	Hi-Speed USB2.0;
	Net: IEEE 802.3;
	10/100Base-Tx;
	WiFi: IEEE 802.11b/g/n
Kellékanyagok	
Kellékanyag típus	Különálló dob és toner
Kezdő toner kapacitás/ Dobegység élettartam (2) (A/4 es papírméret és folyamatos üzem mellett)	TL-410 (1.500 oldal) / DL-410 (12.000 oldal)
Toner és dobegység kapacitás (2)	Toner: TL-410 (1.500 oldal, Standard kapacitás); TL-410H (3.000 oldal, Nagykapacitás); TL-410X (6.000 oldal , Extranagy kapacitás) Dobegység: DL-410 (12.000 oldal)
(1) Maximális felbontás	
(2) Az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően (Oldalefedettségi ráta valamint különböző környezeti tényezők miatt egyes felhasználók egymástól eltérő oldalkapacitásokat tapasztalhatnak.)	

Viszonteladói nettó ár: 52 600 FT